



CODIGO N° 3001 TEF

DESENGRASANTE DESESTATIZANTE TEFLONADO PARA EL LAVADO DE CARROCERIAS

Características

Aspecto	: líquido medianamente viscoso, amarillento
Olor	: característico
pH (tal cual)	: 12-14
Solubilidad	: soluble en agua en todas proporciones, con dispersión del abrasivo

Descripción

: DE UNIVERSO CHEMICAL ha logrado, gracias a sus investigaciones de laboratorio y a la importación de materias primas de primerísima calidad, la introducción al mercado de un novedoso producto totalmente revolucionario: el **N° 3001TEF** .

Se trata de un desengrasante desestabilizante **teflonado** para el lavado de carrocerías de camiones, micros de corta y larga distancia, automóviles, motos y todo tipo de maquinaria pesada, logrando con su uso un perfecto e impecable aseo, una protección duradera y un brillo incomparable, sin el engorroso e incómodo esponjado o cepillado de la superficie a limpiar.

- **DESENGRASA Y PROTEGE PERFECTAMENTE LAS CARROCERÍAS.**
- **CONFIERE UN BRILLO INCOMPARABLE.**
- **NO NECESITA ESPONJADO O CEPILLADO.**
- **ECONOMICO POR SU ALTA DILUCIÓN.**
- **FACIL DE USAR.**
- **NO ATACA PLÁSTICOS NI GOMA.**
- **SE ENJUAGA RAPIDA Y SENCILLAMENTE.**
- **BIODEGRADABLE.**



Forma de uso

Vehículos : Desbarrar el vehículo o equipo a fondo mediante el uso de hidrolavadora o manguera a presión. Diluir el **N° 3001 TEF** de la siguiente manera: 2.25 kg en hasta 150 lts. de agua, rociar la carrocería preferentemente con nuestra máquina de espuma nieve o pulverizador en forma pareja, cubriendo totalmente la superficie a limpiar, dejar actuar unos minutos y proceder al enjuague con hidrolavadora o manguera a presión, tratando que la distancia entre la carrocería y el pico de la hidrolavadora no exceda los 30 cm. (es aconsejable realizar el rociado de abajo hacia arriba).

Equipos (bombas, etc): Para la limpieza de equipos metálicos de gran porte, engrasados o aceitados, utilizar una concentración del **10 al 20%** en **agua caliente**. De ser posible, proceder de la siguiente manera: lavar los equipos a presión con la dilución recomendada, con la lanza a unos 30 cm. de la superficie.

Precauciones

: Antes de utilizar el producto agitar bien el contenido del envase, procediendo de la misma manera siempre previo a su uso.

Mantener fuera del alcance de los niños.

NO UTILIZAR LOS RESTOS PRECIPITADOS EN EL FONDO DEL ENVASE BAJO NINGUN CONCEPTO, PUES SE CORRE EL RIESGO QUE SU ALTA CONCENTRACIÓN DE MATERIAS PRIMAS PUEDAN DAÑAR LAS SUPERFICIES A LIMPIAR.