



CÓDIGO Nº 25

ANTIADHERENTE SINTÉTICO CONCENTRADO PARA CEMENTO Y HORMIGÓN

Aspecto liquido : ámbar oscuro
Olor : aroma a solvente

Generalidades : Es un producto especialmente formulado para mejorar las tareas de desencofrado y desmolde en la industria de la construcción.
Puede usarse tanto en moldes y encofrados de madera, metal como terciado fenólico.
No altera el posterior aplicado de pinturas o revestimiento y facilita notablemente la operación de desmolde y con ello reduce las posibilidades de rotura de los mismos.
Mejora notablemente la terminación superficial de hormigones vistos, baldosones y hormigones vibrados.

Usos : Puede usarse en todo tipo de encofrados, moldes y prensas, tanto en hormigones y cementos colados como vibrados.
Es de extrema utilidad para evitar la adherencia en tolvas, mezcladoras, trompos y herramientas, cintas transportadoras, chimangos y embudos para hormigón.
Su alta capacidad de antiadherencia lo hace apto para ser usado en procesos típicos de fabricación de columnas y postes de hormigón.

Aplicación : Puede ser aplicado por pulverizado, trapeo, pincelado o por muñeca o por cualquier otro método que permita una distribución uniforme del producto sobre la superficie a tratar.

Diluciones : **Moldes de metal** : diluir 1 litro de **Nº 25** con un mínimo de 7 partes de gas-oil o kerosene. Eficaz en diluciones con hasta 15 partes de solvente. **Rendimiento** : en dilución 1-7 aproximadamente de 300 a 350 m²
Moldes de madera : idealmente diluir 1 parte de **Nº 25** en 10 partes de solvente **Rendimiento** : 180 a 230 m².
Encofrados fenólicos : debe usarse sin diuir. **Rendimiento**: de aproximadamente 20 m² de terciado por litro.



Precauciones

: Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar antiparras y guantes de seguridad.