



## N° 26 A

### **DESENGRASANTE, DESOXIDANTE, FOSFATIZANTE**

#### **Descripción**

- :
- **N°26 A** combina la acción de ácidos inorgánicos, tensioactivos e inhibidores/pasivantes que remueven completamente el óxido y la corrosión.
  - **N°26 A** deja las superficies científicamente preparadas para aplicar sobre ellas pintura o anticorrosivo.
  - **N°26 A** se puede utilizar también para la remoción de grasas, parafinas, aceites y hollín.
  - **N°26 A** se aplica sin inconvenientes sobre: cobre, plomo, hierro, latón, aluminio, cadmio y acero.

#### **Formas de uso**

:

En el caso de tratamientos de superficie pre-pintura puede aplicarse por inmersión, sopleteo o pincel.

En caso de limpieza puede aplicarse por trapeo o cepillado.

Cuando el tratamiento es para limpieza el proceso no requiere enjuague, cuando el tratamiento es de pre-pintura, enjuagar con agua y secar.

En el caso de limpieza de parafina en caños destinados a la industria petrolera, aconsejamos utilizarlo a una temperatura de 60°C en una dilución de hasta un 15%.

#### **Dilución**

:

Según el tipo de suciedad a sacar o superficie a tratar puede diluirse hasta **1:3 partes de agua**, como **FOSFATIZANTE-DESODIFICANTE** y hasta **1:10 partes de agua** como **DESODIFICANTE-DESENGRASANTE**

Se puede utilizar agua fría o caliente indistintamente.

#### **Aplicaciones**

:

Barcos, estructuras metálicas, depósitos, máquinas, cañerías y piezas con óxido en todo tipo de industrias.

#### **Precauciones**

:

Utilizar antiparras y guantes de seguridad.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**