

## N° 26 B

### DESENGRASANTE, DESOXIDANTE, FOSFATIZANTE

#### **DESCRIPCIÓN:**

26 B combina la acción de ácidos inorgánicos, tensioactivos e inhibidores/pasivantes que remueven completamente el óxido y la corrosión.

26 B deja las superficies científicamente preparadas para aplicar sobre ellas pintura o anticorrosivo, inmediatamente después de haber realizado el proceso.

26 B se puede utilizar también para la remoción de grasas, aceites y hollín.

26 B se aplica sin inconvenientes sobre: cobre, plomo, hierro, latón, aluminio, cadmio y acero.

#### **FORMAS DE USO:**

En el caso de tratamientos de superficie pre-pintura puede aplicarse por inmersión, sopleteo o pincel.

En caso de limpieza puede aplicarse por trapeo o cepillado.

Para cualquier tipo de tratamiento aconsejamos enjuagar, secar y pintar inmediatamente, ya que la superficie tratada al quedar en contacto con el oxígeno se oxida.

A diferencia de nuestro producto 26 A, contiene menor cantidad de fosfatizante.

#### **DILUCIÓN:**

Según el tipo de suciedad a sacar o superficie a tratar puede diluirse hasta 1:3 partes de agua, como FOSFATIZANTE-DESOXIDANTE y hasta 1:10 partes de agua como DESOXIDANTE-DESENGRASANTE.

Se puede utilizar agua fría o caliente indistintamente.

#### **APLICACIONES:**

Barcos, estructuras metálicas, depósitos, máquinas y piezas con óxido en todo tipo de industrias.