

Nº 30 A

DESENGRASANTE Y DESCARBONIZANTE

EN FRIO

Aspecto : líquido marrón oscuro, capa superior incolora
Olor : penetrante
Peso esp. : 1.2
Pto. Ign. : no posee

Generalidades : Es un desengrasante y descarbonizante en frío por inmersión, no combustible, desarrollado para remover depósitos de carbón, barniz, materia gomosa, etc., de pistones tapas de cilindro, aros, válvulas y otras partes de motores diesel o nafteros, en las que se puedan acumular aceites de combustión.
Se utiliza también como un excelente limpiador local o parcial de equipos, por ser un adecuado removedor de pinturas con base aceitosa, látex o epoxy.

Composición : Este producto exhibe una formulación balanceada que permite explotar al máximo las cualidades disolventes y emulsificantes de sus componentes básicos.
(Ver Hoja de Seguridad)

Importante: el producto tiene dos capas; la superior es un sello acuoso.

Propiedades : Penetra hondamente los depósitos y disuelve aceite, grasa, esmalte y la mayor parte de los productos resultante de la combustión incompleta. La materia mineral insoluble (carbón, hollín, ceniza, suciedad) es ablandada de tal modo que luego puede ser eliminada con un chorro de agua a presión o cepillado.

Forma de uso : Usar sin diluir en un tanque o batea. No requiere calentamiento ni agitación.

Precauciones : **Mantener fuera del alcance de los niños.**
Mantener el envase bien cerrado.