



CODIGO N° 45

REFRIGERANTE - ANTICONGELANTE

Aspecto : líquido

Color : verde

Solubilidad : total en agua

Características : formulado a base de glicoles, anticorrosivos, inhibidores de incrustaciones y oxidación.
De especial aplicación en circuitos de refrigeración de vehículos automotores, tales como radiadores de automóviles, ómnibus, tractores, maquinarias vial, generadores, camiones, máquinas diesel de ferrocarril, compresores, etc ., y en general para todo equipo que posea un circuito cerrado de refrigeración.

Formas de acción : Neutraliza la dureza del agua, controla los precipitados, aumentando el punto de ebullición hasta 107°C aproximadamente (depende de la presión atmosférica).

Disminuye el punto de congelamiento hasta -35°C dependiendo de la concentración usada.

No contiene productos que puedan afectar mangueras ni empaquetaduras de goma.

El tratamiento es permanente e invariable, para verano e invierno:

VERANO : **refrigerante**, pues eleva el punto de ebullición del agua.

INVIERNO : **anticongelante**, pues baja el punto de congelamiento del agua.

TODO EL AÑO: anticorrosivo y anti-incrustante permanente.

Concentraciones de uso como ANTICONGELANTE

<u>% Agua</u>	<u>% N° 45</u>	<u>Temp. Cong. °C</u>
80	20	- 7
75	25	- 10
70	30	- 15
65	35	- 20
60	40	- 25
55	45	- 30
50	50	- 35

Concentración de uso como REFRIGERANTE : usar al 20% en el agua del radiador



Precauciones

: Mantener fuera del alcance de los niños
Producto tóxico. No ingerir. No inhalar