



CODIGO N° 61

LUBRICANTE Y DESMOLDANTE **DIMETILPOLISILOXANE**

Características

:N° 61 es un lubricante y agente de partición de alta calidad basado en dimetilpolisiloxane. Su gran eficiencia lo hace económico en su utilización.

El film resultante es:

- INCOLORO
- QUÍMICAMENTE NEUTRO
- NO TOXICO
- ANTIESTATICO.

El mismo puede ser utilizado en todo tipo de Industrias, inclusive las de tipo alimenticio.

Areas de aplicación

: Como agente de partición y moldeo para inyección y extrusión de plásticos. Rocíe brevemente en el molde limpio. Dependiendo de la complejidad del molde, una simple y muy fina aplicación es suficiente para un gran número de operaciones y superficies suaves de trabajo.

Como lubricante para la inserción de secciones de perfiles de APTK y goma en sistemas de inyecciones de ventanas y puertas hechas de plástico y aluminio. Facilita un trabajo rápido, sin esfuerzo y libre de daños.

Como film protector, evitando el agarre de hojas plásticas en prensas.

Como film de partición, evitando el pegado de rezagos adhesivos, por ej.: en la manufactura de bolsas de papel y bolsas plásticas.

Como lubricante para los extremos cortantes de herramientas de corte de papel, cartulinas y tapas. Facilita un corte suave y parejo. A diferencia de los aceites minerales no deja manchas aceitosas.

Versátil ayuda lubricante y particionante donde goma y plásticos rozan uno contra otros o contra metales.

Rocía en todas las posiciones.

Precauciones

: **Mantener fuera del alcance de los niños.**
No exponer a más de 50°C ni rociar sobre fuego.