



CÓDIGO “SIN FROTAR TOTAL”

DESENGRASANTE DESESTATIZANTE PARA EL LAVADO DE VEHICULOS SIN FROTADO

Características:

Aspecto	: producto líquido opalescente. Agitar antes de usar
Olor	: característico
pH (al cual)	: 13-14
Solubilidad	: soluble en agua en todas proporciones

Descripción: Se trata de un desengrasante desestabilizante para el lavado de carrocerías de vehículos en general y todo tipo de maquinaria pesada, logrando con su uso un perfecto e impecable aseo, sin el trabajoso esponjado o cepillado de la superficie a limpiar.

Posee efecto abrillantador y anticorrosivo.

También resulta excelente para el lavado de lonas en camiones y toldos

- **DESENGRASA PERFECTAMENTE LAS CARROCERÍAS.**
- **NO NECESITA ESPONJADO O CEPILLADO.**
- **ECONÓMICO POR SU DILUCIÓN.**
- **FACIL DE USAR.**
- **NO ATACA PLÁSTICOS NI GOMA.**
- **SE ENJUAGA RÁPIDA Y SENCILLAMENTE.**



Forma de uso:

Vehículos

Caso 1: Vehículos con mucho barro.

Diluir el “**SIN FROTAR TOTAL**” de la siguiente manera: **1 parte en 50 hasta 80 partes**. de agua, rociar la carrocería preferentemente con mochila pulverizadora en forma pareja, cubriendo totalmente la superficie a limpiar, dejar actuar y proceder al enjuague con hidrolavadora (100 a 200 bar) o manguera a presión. **(es aconsejable realizar el rociado o pulverizado del producto de abajo hacia arriba).**

Caso 2: Vehículos o equipos sin barro excesivo.

Proceder a rociar el vehículo con la dilución elegida de “**SIN FROTAR TOTAL**”, cubriendo toda la carrocería y continuar como en el **Caso 1**.

Diluciones sugeridas

Suciedades livianas : **1 parte en 100 partes de agua (1%)**

Suciedades medias (ej.: tierra colorada): **1 parte en 50 hasta en 80 partes de agua. (2% a 1,25%)**

Suciedades pesadas : **1 parte en 50 partes de agua. (2%)**

Equipos (bombas, etc)

Para la limpieza de equipos metálicos de gran porte, engrasados o aceitados, aumentar la concentración de “**SIN FROTAR TOTAL**” del **2 al 5%**. De ser posible, a proceder de la siguiente manera: lavar los equipos a presión con la dilución recomendada, con la lanza a unos 30 cm de la superficie.

Lonas y toldos:

Rociar con una solución de “**SIN FROTAR TOTAL**” con una dilución del **1 al 2%** en agua fría. Enjuagar con hidrolavadora.

Precauciones

Producto alcalino.

Utilizar guantes y antiparras.

Mantener fuera del alcance de los niños y de los animales.